



Vytvořen pro každodenní provoz ve firmách, které pracují v těžkých terénech. Vybaven dvojitým řetězem pohonu a hranou štítu z vysokopevnostní oceli - hardoxu. Velmi stabilní štít, který současně zaručuje výhled z traktoru na spodní hranu štítu. Vybaven vlastním hydraulickým okruhem, není tedy potřeba hydraulický okruh traktoru.

## lesnický naviják KGD 105

Type			105 EH	105 SA
Tažná síla	Pulling Force	to	10,5	10,5
Kapacita lana Ø12	Capacity Ø12	m	140	140
Kapacita lana Ø13	Capacity Ø13	m	120	120
Kapacita lana Ø14	Capacity Ø14	m	100	100
Rychlost navíjení	Cablespeed	m/s	0,5	0,5
Kategorie závěsu	Category		II + III	II + III
Šířka B	B	mm	694	694
Výška H1	H1	mm	1.571	1.604
Výška hřídele Z	Z	mm	678	678
Celková výška H	H	mm	2.301	2.301
Spodní kladka	Lower Rope Inlet		Fix	Fix
Hydraulické odvíjení	Cable Outlead		-	X
Dálkové ovládání	Radio		Option	Option
Šířka štítu	Width	mm	2.000	2.000
Hmotnost	Weight	kg	755	757

